


BOSCH

Innovación para tu vida

Receptores de bolsillo LBB 4540



Estos receptores de diseño económico cuentan con la tecnología más avanzada en electrónica, incluido un circuito integrado especialmente diseñado, a fin de garantizar el máximo rendimiento y una larga duración de la batería. Los receptores se pueden utilizar para la distribución de música y de idiomas.

Funciones básicas

- La señal de sonido se silencia automáticamente cuando la señal es demasiado débil, para garantizar que el usuario sólo reciba sonido de alta calidad.
- Se puede utilizar con baterías desechables (2 pilas alcalinas AA, no incluidas) o con un paquete de baterías recargables de NiMH respetuosas con el medio ambiente LBB 4550/00 (no incluido).
- No se consume energía cuando los auriculares están desconectados.
- Clip para llevarlo cómodamente
- Modo de medición para comprobar la cobertura del radiador con toda facilidad
- Diseño atractivo y moderno
- Hasta 200 horas de funcionamiento con pilas alcalinas
- Hasta 75 horas de funcionamiento con el paquete de baterías
- Las baterías tardan 1 hora y 45 minutos en recargarse por completo.

Controles e indicadores

- Pantalla LCD de dos dígitos con el número del canal e indicaciones de estado de la recepción y de la batería

- ▶ **Circuito integrado especialmente diseñado para obtener el máximo rendimiento y una larga duración de la batería**
- ▶ **Sistema electrónico de recarga integrado en el chip que garantiza un rendimiento de recarga óptimo**
- ▶ **Pantalla LCD de dos dígitos con indicaciones de estado de la recepción y de la batería**
- ▶ **El número de canales disponibles siempre es idéntico al número de canales que utiliza el sistema, de modo que el usuario no tiene que desplazarse por los canales sin utilizar.**

- Botón de encendido/apagado
- Ajuste deslizante de control de volumen
- Botones de selección de canal (arriba/abajo)
- LED indicador de carga

Interconexiones

- Enchufe de salida de clavija estéreo para auriculares de 3,5 mm (0,14 pulg.)
- Contactos de batería para usar con pilas alcalinas AA
- Conector para usar con el paquete de baterías LBB 4550/00
- Contactos de carga en la parte izquierda del receptor de compatibilidad con las unidades de carga LBB 4560*

* Los sistemas electrónicos de las unidades de carga LBB 3406, 3407, 3408 y 3409 son incompatibles con los receptores de bolsillo LBB 4540, y pueden provocar daños en ellos. Los contactos de carga de los receptores de bolsillo LBB 4540 y de las unidades de carga LBB 4560 se han ubicado deliberadamente en la parte izquierda, en una posición distinta a la de las unidades de carga mencionadas. El paquete de baterías y las pilas desechables no están incluidas.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Nivel de irradiancia de infrarrojos 4 mW/m² por señal portadora

Ángulo de sensibilidad media ± 50°

| | |
|--|--|
| Nivel de salida de los auriculares a 2,4 V | 450 mVrms (voz a volumen máximo, auriculares de 32 ohmios) |
| Rango de frecuencia de salida de los auriculares | De 20 Hz a 20 kHz |
| Impedancia de salida de los auriculares | De 32 ohmios a 2 kilohmios |
| Relación señal/ruido máxima | 80 dB(A) |
| Tensión de alimentación | De 1,8 a 3,6 V, 2,4 V nominal |
| Consumo de energía a 2,4 V (tensión de la batería) | 15 mA (voz a volumen máximo, auriculares de 32 ohmios) |
| Consumo de energía (en espera) | < 1 mA |

Especificaciones mecánicas

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 155 x 45 x 30 mm (6,1 x 1,8 x 1,2 pulg.) |
| Peso | |
| Sin las baterías | 75 g (0,16 lb) |
| Con las baterías | 125 g (0,27 lb) |
| Color | Gris oscuro y plateado |

Información sobre pedidos

Receptor de bolsillo LBB 4540/04

4 canales

Receptores de bolsillo LBB 4540/08

8 canales

Receptor de bolsillo LBB 4540/32

32 canales

Accesorios de hardware

Maleta de almacenamiento INT-FCRX

Para 100 receptores de bolsillo LBB 4540

Paquete de baterías de NiMH LBB 4550/00

Maleta de carga LBB 4560/00

Para instalaciones portátiles

Bastidor de carga LBB 4560/50

Para instalaciones fijas

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 3745 2860
Fax: +55 19 3745 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by