



LBB 3222/04 Tercüman Masası



- ▶ 6 farklı dil kanalı ve orijinal konuşmacı dili için kullanılabilir
- ▶ Gelen kanal ön seçici tuşu, mevcut tüm dil kanalları arasında manuel arama yapma gereksinimi ortadan kaldırır
- ▶ Konuşmacı diliyle kanal seti arasında hızlı geçiş operatör hatası ihtimalini azaltır
- ▶ Elektronik kanal kilitleme fonksiyonu farklı bölmelerdeki tercümanların aynı çıkış kanalını kullanmasını önler

Fonksiyonlar

- Dahili hoparlör
- 12 tercüman masası, tercüman bölmelerinin kendi içinde ve/veya birbirleri arasında çevre geçişli bağlanmasına olanak sağlar
- Her bölmede 3 adete kadar tercüman masası bulunabilir
- Otomatik aktarma fonksiyonu, tercümana aktarma tercümesi için otomatik aktarma dili (OR2) sağlar
- Kanal B devre dışı bırakma fonksiyonu, tercümana B kanalını devre dışı bırakarak masanın A kanalına bağlı kalmasını sağlar

Kontroller ve Göstergeler

- Mikrofon esnek bir ayağa monte edilmiş, açık olduğunda yanan bir ışıkla tamamlanmış
- Kulaklık ses seviyesi, tiz ve bas kontrolleri
- Kanal seçim göstergeli A-B kanal seçme düğmeleri
- Kanal seçim göstergeli altı adet giden B kanalı seçim düğmesi
- Giden 'OR2' (otomatik aktarma) göstergesi
- Diğer tercümanlar tarafından kullanılan kanalları gösteren 'kanal meşgul' göstergeleri
- Mikrofon 'sessiz' düğmesi
- LED durumu göstergeli mikrofon etkinleştirme düğmesi
- Orijinal konuşmacı diliyle kanal seçici üzerindeki kanal seti arasında hızlı geçiş için LED göstergeli seçme düğmesi

- Otomatik aktarma özelliği devredeyken orijinal konuşmacı dili yerine aktarım tercüme kanalı geldiğini gösteren, gelen kanal 'OR2' (otomatik aktarma) göstergesi
- Kulaklıkla izleme için gelen dil kanalı seçicisi
- Tercüman ve başkan/operatör arasında karşılıklı iletişim sağlayan arama düğmesi (ses)
- Giden mesaj düğmesi
- Gelen mesaj göstergesi
- Giden kanalı A çıkışı ön ayarına getiren döner düğme

Ara bağlantılar

- 25 pinli ikincil D tipi konektör uçlu 3 m (10ft) kablo
- Çevre geçişli bağlantılar için 25 pinli ikincil D tipi soket
- 6.3 mm (0,25 inç) stereo jak kulaklık konnektörleri
- Mikrofonlu tercüman kulaklığı ve dahili mikrofonu sessize alma anahtarı bağlantısı için, 15 kutuplu 180° DIN tipi soket
- Masa mesajı fonksiyonu için yedek soket (mesaj)

Teknik Spesifikasyonlar**Elektriksel****Frekans cevabı** **125 Hz (-10 dB) - 12.5 kHz (-2 dB)****Doğal gürültüden dolayı nominal eşdeğer ses basıncı** < 32 dB**Aşırı yükte toplam harmonik bozulma** < %5**Çakışma zayıflatması** > 66 dB**Mekanik****Montaj** **masaüstü veya gömme montaj****Boyutlar (Y x G x D)** 20-58 x 250 x 189 mm
(0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 inç)**Ağırlık** 1.75 kg (3,85 lb)**Renk** açık gri**Sipariş Bilgileri****LBB 3222/04 Tercüman Masası**